



ÉDITION  
**2026**  
**2027**

[sintoexpert.com](http://sintoexpert.com)



A close-up portrait of a middle-aged man with a shaved head, looking directly at the camera with a neutral expression. He is wearing a bright red polo shirt. On the left side of his chest, there is a white rectangular logo with a red border. The logo contains the text 'LUBRICATION EXPERTS' at the top, 'SINTO' in large bold letters in the center, and 'EXPERTS EN LUBRIFICATION' at the bottom. The background is a dark, solid color.

# EXPERT EN LUBRIFICATION

Notre équipe d'Experts en lubrification est un concept simple ; du service efficace, sur place, fournie par des professionnels.

Nos Experts en lubrification sont formés sur les plus récentes technologies. De plus, notre équipe comprend aussi chimistes et ingénieurs pour accompagner nos clients dans toutes les situations.

Gratuitement, nos Experts en Lubrification se déplacent, répondent à vos questions et vous conseille en matière de lubrification. Des professionnels à votre disposition où et quand vous en avez besoin.

**RENDRE NOS CLIENTS  
PLUS PERFORMANTS**



# HISTORIQUE

---

Depuis 1991, SINTO conçoit, fabrique et distribue des produits lubrifiants de haute performance maximisant le rendement, la protection et la durabilité des équipements mécaniques et des véhicules.

La vaste gamme des produits lubrifiants, graisses, antifrictions, huiles à moteurs, huiles récréatives, dégraissants, nettoyeurs et antirouilles développés par SINTO sont destinés pour les secteurs de la machinerie lourde, de l'automobile, des véhicules récréatifs et des équipements industriels.

ÉQUIPÉS  
POUR  
PERFORMER

DEPUIS PLUS DE

35  
ANS







# TABLE DES MATIÈRES

Lubrifiants et pénétrants .....	8-11
Graisses .....	12-19
Traitements de carburants .....	20-23
Huiles industrielles et machineries lourdes .....	24-36
Huiles engrenages .....	24-27
Huiles hydrauliques .....	28-31
Huiles spécialisées .....	32-35
Huiles moteur diesel .....	36
Huiles automobiles .....	37
Huiles 2-temps .....	38-39
Huiles 4-temps .....	40-43
Traitements d'huiles .....	44-47
Antirouilles .....	48-51
Nettoyants et dégraisseurs .....	52-54

# LUBRIFIANTS PÉNÉTRANTS

8



## MAXEP

LUBRIFIANT PÉNÉTRANT MULTI-USAGE

Produit vedette chez SINTO grâce à sa grande performance dans de multiples applications. Il résiste au gel à  $-70^{\circ}\text{C}$ . Rigidité diélectrique de 15 000 volts.

- Transparent et ne tache pas
- N'attire pas la poussière
- Débloque les pièces soudées par la rouille
- Déloge l'humidité
- Facilite les travaux de perçage et de taraudage
- Protection anti-usure et extrême-pression renforcée

FORMATS	140 g	340g	500 ml	20 L
NO PRODUIT	MA140	MA340	MA500	MA20




## SINLUB

### LUBRIFIANT ADHÉSIF TRANSPARENT

Pénètre en profondeur comme un liquide tout en lubrifiant et adhérent aux surfaces comme une graisse. Résistant au délavage par l'eau, il prévient la rouille et la corrosion tout en assurant une lubrification durable.

- Se transforme en gel
- Lubrifiant longue durée
- Résiste à l'eau
- Transparent
- Film ultra-collant et tenace

FORMAT	375 g	
NO PRODUIT	SLUB375	



# ○ ○ LUBRIFIANTS / PÉNÉTRANTS

10

## MOLYTAK

GRAISSE LUBRIFIANTE  
SELLETTE D'ATTELAGE  
ET ENGRENAGE OUVERT



Graisse en aérosol, la formule innovatrice de la graisse MolyTak permet de réduire l'usure et la friction. Elle assure une excellente adhésion aux surfaces et une protection durable sous des conditions extrêmes de température et d'humidité.

- Excellente résistance aux charges lourdes
- Excellente stabilité thermique
- Réduit les coûts d'entretien
- Résistance supérieure à l'eau
- Film très adhérent

FORMAT	400 g	
NO PRODUIT	MTAK400	

## MOLY+

LUBRIFIANT CHÂÎNES  
ET CÂBLES



Spécialement formulé pour une lubrification exceptionnelle des chaînes, des câbles d'acier et des pièces métalliques. Il pénètre, lubrifie et protège en laissant une pellicule semi-grasse, malgré la présence de contaminants. Diélectrique 20 000 volts.

- Protège contre la corrosion
- Réduit les vibrations des chaînes
- Antiusure
- Lubrifiant longue durée
- Sans odeur

FORMATS	425g	500 ml	20 L	
NO PRODUIT	MOLY425	MOLY500	MOLY20	



## KRAKEN

PUISSANT DÉGRIPPANT

Formule pénétrante à action rapide qui pénètre profondément dans la rouille et la corrosion et libère les boulons, vis, écrous et les pièces rouillées dans toutes les applications industrielles, machineries lourdes, automobiles et domestiques.

- Desserre rapidement les boulons, les écrous et les raccords rouillés ou sales
- Pénètre et nettoie la rouille et les dépôts

FORMAT	325 g	
NO PRODUIT	KRAK325	



## PENLUB

LUBRIFIANT AVEC ANTIFRICTION

La formulation unique de PenLub est idéale pour nettoyer, lubrifier, pénétrer et protéger le métal. PenLub pénètre les pores du métal, dissout la rouille, nettoie la graisse et la saleté et repousse l'humidité.

- Repousse l'eau et l'humidité
- Diélectrique
- Antirouille inodore
- Format 1L disponible en grade alimentaire

FORMATS	350 g	1 L
PEN-LUB	PLUB350	PLUB1
PENN-LUB FG-H1	N/D	PLUBFG1L



# GRAISSES

## ÉQUIPEMENTS MOBILES ET INDUSTRIELS



### RG

#### ÉQUIPEMENTS MOBILES ET INDUSTRIELS

Lubrifie les goupilles, axes, sellettes, roulements et toutes autres applications nécessitant une graisse à très haute résistance aux impacts et pressions combiné à une excellente pompabilité.

- Résistance supérieure à l'eau et aux contaminants
- Excellente stabilité thermique
- Protection contre la rouille et la corrosion

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
RG0	RG0T	RG017	RG055	RG0180
RG1	RG1T	RG117	RG155	RG1180
RG2	RG2T	RG217	RG255	RG2180

# PREMIUM

ÉQUIPEMENTS MOBILES ET INDUSTRIELS

La graisse Premium est recommandée pour toute application où la résistance à la charge et aux impacts est essentielle. Grâce à sa stabilité mécanique exceptionnelle, elle tient en place et ne coule pas.

- Performance extrême pression (E.P.) et anti-usure exceptionnelle
- Ne coule pas à haute température
- Résistance unique à l'eau et aux contaminants
- Réduit la friction et l'usure
- Réduit les coûts d'entretien et la consommation de graisse

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
PREMIUM2	RGP2T	RGP217	RGP255	RGP2180
PREMIUM1	RGP1T	RGP117	RGP155	RGP1180



# GRAISSES

14



## TOP 5

GRAISSE IMPACT

- Formulation ultra-collante à haute tenue
- Complexe de sulfonate de calcium
- Excellente résistance aux charges très élevées, aux chocs et impacts
- Réduit la friction et l'usure
- Stabilité mécanique supérieure
- Protection renforcée contre la rouille et la corrosion
- Résistance remarquable à l'eau et aux contaminants

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	TOP5T	TOP517	TOP555	TOP5180



## MOLY / MOLY 5%

ÉQUIPEMENTS MOBILES  
ET INDUSTRIELS

Forte concentration en molybdène qui contribue à réduire considérablement la friction et l'usure des pièces. Adhère fortement aux surfaces et permet une très grande résistance aux charges, aux chocs, aux pressions et au délavage.

- Réduit considérablement la friction et l'usure
- Réduit les coûts d'entretien et la consommation de graisse
- Résistance exceptionnelle à l'eau et aux contaminants
- Excellente résistance aux charges lourdes
- Offre une résistance supérieure aux chocs et impacts
- Excellente stabilité thermique

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
MOLY1	MEP1T	MEP117	MEP155	MEP1180
MOLY2	MEP2T	MEP217	MEP255	MEP2180

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
MOLY5%0	M5G0T	M5G017	M5G055	M5G0180
MOLY5%1	M5G1T	M5G117	M5G155	M5G1180
MOLY5%2	M5G2T	M5G217	M5G255	M5G2180

# SYN100%

SYNTHÉTIQUE MULTI-USAGE (GC/LB)

Graisse de nouvelle génération alliant les qualités du complexe de sulfonate de calcium surbasique aux plus récentes technologies en matière d'additifs de performance.

- Graisse 100% synthétique à base de PAO
- Toutes saisons (remplace les grades 2-1-0)
- Résistance à la charge exceptionnelle (620 kg)
- Protection contre la rouille et la corrosion
- Système de graissage automatique
- Idéale pour les roulements
- Adaptée aux hautes vitesses
- Équipement mobile ou stationnaire

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	SYN100T	SYN10017	SYN10055	SYN100180



GRAISSES

15



## S350

GRAISSE SUPÉRIEURE  
TOUT USAGE

- Graisse de sulfonates de calcium haute performance
- Excellente stabilité mécanique
- Grande résistance à la charge
- Couleur très pâle permettant d'identifier une problématique
- Résistante à l'eau et à l'eau salée
- Résistante à la corrosion et à l'oxydation
- Ne contient aucuns métaux lourds
- Idéale pour les applications de roulements

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
S350-0	S3500T	S350017	S350055	S3500180
S350-2	S3502T	S350217	S350255	S3502180

# GRAISSES

16

**NOUVEAU**



## DIAMOND

GRAISSE INDUSTRIELLE  
SYNTHÉTIQUE PAO



Les graisses de la SÉRIE DIAMOND DE SINTO sont des produits avancés conçus pour une grande variété d'applications en utilisations moyennes à intenses, fonctionnant à des températures extrêmes.

- Graisse 100% synthétique à base de PAO
- Résistance à la charge exceptionnelle
- Performance extrême-pression (E.P.)
- Protection antiusure exceptionnelles
- À l'épreuve de l'eau
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation
- Certifié NSF® sous la catégorie de graisse H1

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
DIAMOND50	DIA50T	DIA5017	DIA5055	DIA50180
DIAMOND200	DIA200T	DIA20017	DIA20055	DIA200180
DIAMOND400	DIA400T	DIA40017	DIA40055	DIA400180

## SINEP2

MULTIUSAGE AVEC ANTIFRICTION GC/LB

Graisse polyvalente spécialement conçue pour la lubrification des roulements à haute vitesse. Sa savante composition contribue à réduire considérablement la friction et l'usure dans les conditions les plus sévères de chaleurs et d'humidité.

- Performante à haute température
- Réduit la température d'opération
- Autorisé pour l'industrie alimentaire
- Excellente stabilité thermique

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	SINT	SIN17	SIN55	SIN180



## SIN250

APPLICATIONS AUTOMATIQUES  
BASSE TEMPÉRATURE ET HAUTE VITESSE

Conçue pour la lubrification de roulements à haute vitesse. Sa formulation convient parfaitement pour les systèmes automatiques de graissage ou pour la distribution par pistolet surtout en période hivernale.

- Réduit la consommation de graisse
- Réduit la friction et l'usure
- Non dommageable pour l'environnement
- Résistante à la corrosion et la rouille
- Stabilité mécanique supérieure

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
SIN250-1	S2501T	S250117	S250155	S250180S
SIN250-2	S2502T	S250217	S250255	S250280S

# GRAISSES

18

## IMPAK-THOR

GRAISSE POUR MARTEAU  
HYDRAULIQUE

Graisse haute performance,  
ultra-adhésive, dédiée aux marteaux  
hydrauliques/brise-roche.

**NOUVEAU**



- Très adhésive
- Protection supérieure contre les impacts et les vibrations
- Ne coule pas
- Contient 30% de lubrifiant solide
- Résistance exceptionnelle à l'eau et aux contaminants

FORMATS	TUBE 430G	TUBE VISSÉ 450G	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	THORT	THORCV	THOR17	THOR55	THOR55

## HT2

HAUTE TEMPÉRATURE  
ET HAUTE CHARGE



Graisse offrant une stabilité thermique dépassant les graisses conventionnelles ce qui en fait un lubrifiant idéal pour usage dans des applications à charges et températures élevées.

- Graisse à haute viscosité
- Réduit les coûts d'entretien
- Contribue à réduire la consommation d'énergie
- Stabilité mécanique supérieure
- Haute protection contre la rouille et la corrosion

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	HT2T	HT217	HT255	HT2180



## ROD-DEFENDER XP

GRAISSE SPÉCIALE POUR LES TIGES DE FORAGE

Sa formule unique à base de complexe de Baryum assure une lubrification efficace des tiges traversant la strate rocheuse en minimisant les vibrations et le couple (torque) sur la tête de la foreuse.

- Réduit l'échauffement et l'usure des tiges
- Augmente l'efficacité sur la tête de la foreuse
- Très collante, adhère même sur les surfaces mouillées
- Résistance supérieure à la rouille et corrosion
- Résistance exceptionnelle à l'eau et aux contaminants

FORMATS	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	RD17	RD55	RD180



## GA70

ALIMENTAIRE

Destinée principalement pour le secteur alimentaire, la graisse GA70 de SINTO possède des propriétés exceptionnelles pour la réduction de la friction et de l'usure ainsi que de la résistance au délavage.

- Certifié NSF® sous la catégorie de graisse H1
- Contribue à réduire la consommation d'énergie
- Excellente stabilité thermique

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	GA70T	GA7017	GA7055	GA70180



## ALIMEX-1

ALIMENTAIRE

Spécialement développée pour la lubrification des machines et des équipements dans les industries de transformation des aliments.

- Certifié NSF® sous la catégorie de graisse H1
- Stabilité mécanique exceptionnelle
- Excellente résistance à l'usure et à la corrosion
- Ne sèche pas et ne durcit pas en opération
- Recommandée pour des roulements ayant des vitesses de rotation  $\leq 3600$  RPM

FORMATS	TUBE	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	ALIT	ALI17	ALI55	ALI180



## BG20

GRAISSE POUR SELLETTE D'ATTELAGE ET CÂBLE D'ACIER

Formule unique d'épaississant lithium-calcium contenant du bisulfure de molybdène en grande quantité assure une lubrification efficace sous des conditions sévères de glissements, vibrations, de charges et de chocs. Choix parfait pour les applications très chargées avec des vitesses de rotations lentes ou certaines applications pratiquement statiques.

- Réduit la consommation de graisse
- Réduit considérablement la friction et l'usure
- Excellente résistance face à la rouille et la corrosion
- Résiste à l'eau et aux contaminants

FORMATS	17 KG	55 KG	180 KG
NO PRODUIT	BG2017	BG2055	BG20180

# TRAITEMENT DE CARBURANTS

20



PUISSANT NETTOYANT  
D'INJECTEUR DIESEL

## NTX DIESEL

Nettoie 100% des dépôts présents sur les injecteurs en un seul traitement. Emploie l'unique technologie TotalClean qui nettoie les dépôts externes et internes des injecteurs.

- Redonne 100% de la puissance en 1 seul traitement
- Nettoie 100% des dépôts

FORMAT	946 ml
NO PRODUIT	NTXD1

TRAITEMENT DE CARBURANT DIESEL  
MULTI-USAGE LE PLUS COMPLET

## CETANE BOOSTER

Le Cétane Booster de SINTO est un conditionneur de carburant multi-usage qui allie la puissance nettoyante de notre technologie TotalClean™ à l'amélioration de l'efficacité d'allumage du carburant procuré par notre additif Cetane Booster™.

- Augmente le nombre de cétane
- Lubrifie
- Nettoie en profondeur
- Redonne de la puissance
- Contrôle l'émulsion d'eau
- Prévient le gel

FORMATS	946 ml	20 L	205 L
NO PRODUIT	CE1	CE20	CE205



# ○ ○ TRAITEMENT DE CARBURANTS

22

TRAITEMENT DE  
CARBURANT  
MULTI-USAGE



## TOTAL TREATMENT

Traitement complet permettant d'améliorer considérablement les propriétés du diesel. Ce produit est un investissement qui rapporte beaucoup aux utilisateurs en réduisant la consommation de carburant et en diminuant les frais d'entretien.

- Lubrifie
- Nettoie en profondeur
- Redonne de la puissance
- Contrôle l'émulsion d'eau
- Prévient le gel

FORMATS	946 ml	20 L	205 L
NO PRODUIT	TT1	TT20	TT205

TRAITEMENT DE  
CARBURANT



## DB400

Formulé pour prévenir le gel et disperser l'eau, le DB400 est un produit économique qui permet un nettoyage efficace et une amélioration des propriétés lubrifiantes du diesel.

- Prévient le gel
- Disperse totalement l'eau
- Dissout les gommages et vernis
- Lubrifie

FORMATS	946 ml	20 L	205 L
NO PRODUIT	DB1	DB20	DB205

TRAITEMENT DE  
CARBURANT



## OCTANE 130

Redonne aux moteurs sa puissance, facilite les démarrages, améliore l'accélération des véhicules tout en favorisant une économie d'essence. Conçu pour garder le système d'alimentation en essence propre ainsi que pour prévenir l'encrassement du réservoir, des canalisations et des chambres à combustion.

- Facilite les démarrages même en période de froid
- Diminue les problèmes d'hésitation
- Préviend le gel
- Préviend le claquage et les cognements
- Nettoie et lubrifie le système d'alimentation

FORMATS	60 ml	350 ml
NO PRODUIT	OC65	OC350

PUISSANT NETTOYEUR  
D'INJECTEUR



## NTX ESSENCE

La formule exclusive permet en une seule opération, le nettoyage en profondeur des dépôts de carbone sur les injecteurs, les valves d'admission et de tout le système d'alimentation en carburant.

- Rétablit la puissance du moteur
- Diminue les émissions d'échappement
- Contribue à régler un mauvais fonctionnement du moteur
- Lubrifie les injecteurs

FORMAT	350 ml
NO PRODUIT	NTX350

# HUILES INDUSTRIELLES ET MACHINERIES LOURDES

24



## ISO-220

HUILE ENGRENAGE EP  
100% SYNTHÉTIQUE

Huile extrême pression (EP) entièrement synthétique pour engrenages industriels conçue pour une protection longue durée des engrenages fermés industriels, des réducteurs, des paliers lisses et des roulements lourdement chargés.

- Stabilité thermique et à l'oxydation supérieure
- Grande plage de température d'opération
- Rallonge les intervalles de changement d'huile

FORMATS	20 L	205 L
NO PRODUIT	ISO220S18.9	ISO220S205

## QUADRASHIELD MP

LUBRIFIANTS SPÉCIAUX HYPER-PERFORMANTS  
À QUADRUPLE PROTECTION

Formulées à partir de Méta-Polyalphaoléfine, ces huiles surpassent les performances de l'ensemble des lubrifiants conventionnels et entièrement synthétiques présents sur le marché (SHC, PAO). L'additif unique Sintotek en fait une famille de lubrifiants hyper-performants et polyvalents et lui confère une quadruple protection: une résistance remarquable à l'usure et à la corrosion, des propriétés extrême-pression inégalées, ainsi qu'une résistance exceptionnelle à l'oxydation sous des conditions extrêmes de température.

- Idéal pour réducteurs industriels combinant engrenages et roulements
- Stabilité thermique et oxydative exceptionnelle
- Protection extrême-pression sans effet sur les métaux jaunes
- Très haut indice de viscosité
- Durée de vie inégalée



FORMATS	18.9 L	205 L
QUADRASHIELD MP150	QUAD15018.9	QUAD150205
QUADRASHIELD MP220	QUAD22018.9	QUAD220205
QUADRASHIELD MP320	QUAD32018.9	QUAD320205
QUADRASHIELD MP460	QUAD46018.9	QUAD460205



**NOUVEAU**



## SINTOTEK OGL 3K/10K

LUBRIFIANTS ADAPTÉS AUX SYSTÈMES DE GRAISSAGE PAR PULVÉRISATION

La gamme SINTOTEK OGL est idéale pour les gros engrenages nus retrouvés dans les applications de broyeurs minier, de fours rotatifs (Kiln), séchoirs et refroidisseurs rotatifs ainsi que les écorceuses à tambour.

- 100% synthétique et très adhésif/collant
- Lubrifiants très visqueux, transparents à l'application
- Protection anti-usure et extrême-pression inégalée
- Sans solide, sans solvants dangereux ou toxiques
- Permet des inspections en continues (transparent)
- Très bonne pompabilité

FORMATS	55 L	205 L
OGL 3K	OGL3K55	OGL3K205
OGL 10K	OGL10K55	OGL10K205

## ENDURADRIIVE EP150

HUILE MINÉRALE  
HAUTE PERFORMANCE

- Stabilité thermique exceptionnelle
- Propriétés détergentes et dispersantes (avec SludgeGuard)
- Excellente stabilité à l'oxydation
- Résiste aux cisaillements et corrosion
- Supporte les conditions extrêmes de charge et de température
- Favorise l'efficacité énergétique (polymères synthétique/spéciaux)
- Réduction de la formation de boues, vernis et dépôts de carbone

FORMATS	18.9L	205L
NO PRODUIT	ENDRIVE18.9	ENDRIVE205





## SYNTOP 80W90

HUILE SYNTHÉTIQUE HAUTE TENUE  
POUR ENGRENAGES

Spécialement formulée pour les équipements lourds, sa durabilité thermique supérieure protège les engrenages contre l'usure et la fatigue à haute température lorsque les équipements sont utilisés sous des conditions sévères d'opération.

- Durabilité exceptionnelle
- Préviens les fuites des joints d'étanchéités
- Contrôle le moussage
- Repousse l'eau
- Avec Hydroproteck
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion

FORMATS	1L	18.9L	205L
NO PRODUCT	ST80901	ST809018.9	ST8090205

## GEARBOX XT 75W90 / 75W140

HUILE ENGRENAGE 100% SYNTHÉTIQUE GL-5

Huile 100% synthétique très polyvalente qui performe en toute saison dans les véhicules automobiles, les camions légers, moyens et lourds, les équipements agricoles, forestiers, miniers, de la construction et autres applications pour lesquels une huile pour engrenages 75W90 ou 75W140 est recommandée.

- Durabilité exceptionnelle
- Protège contre la rouille et l'oxydation
- Grande plage de température d'opération
- Excellente performance par temps froid
- Résiste à la chaleur en service intensif
- Adaptée aux différentiels à glissement limité

FORMATS	1 L	18.9 L	205 L	1000 L
75W90	GB75901	GB759018.9	GB7590205	GB75901000
75W140	GB751401	GB7514018.9	GB75140205	GB751401000





## TO-4 MULTIGRADE

### RÉDUCTION FINALE & TRANSMISSIONS POWERSHIFT

Fluide multi-saisons spécialement conçu pour la lubrification des réductions finales (final drives), des transmissions Powershift, des freins immergés (wet brakes) et du compartiment hydraulique des équipements nécessitant des fluides Caterpillar® TO-4 ou TO-4M et ceux nécessitant des fluides Allison® C-4. Ce produit remplace efficacement les fluides Cat® TDTOTM ou TDTO-TMSTM.

- Excellente fluidité à basse température
- Performance de frottement contrôlée à la fois métallique et non métallique
- Excellente stabilité à l'oxydation et contrôle des dépôts
- Stabilité au cisaillement supérieure
- Protection maximale contre la mousse
- Élimine le glissement de l'embrayage
- Rallonge les intervalles de vidange

FORMATS	18.9 L	205 L	1000 L
NO PRODUIT	MGTO18.9	MGTO205	MGTO1000

## TRANSHYDRAUL

### HUILE SYNTHÉTIQUE POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE

Spécialement conçue pour les systèmes hydrauliques des équipements agricoles et des machineries lourdes, requérant l'usage d'une même huile pour la lubrification des transmissions, des boîtes de vitesses, des embrayages PTO, ainsi que le refroidissement des disques de freins immergées dans l'huile. Cette huile synthétique résiste à de grands écarts de températures et garde ses propriétés pour une utilisation en toutes saisons.

- Diminue de 35% l'usure des pompes
- Préviend l'usure et protège les pompes des fuites
- Réduit jusqu'à 10°C la température dans le système et prévient les surchauffes
- Facilite l'opération des pompes par temps froids



FORMATS	18.9 L	205 L	1000 L
NO PRODUIT	TH18.9	TH205	TH1000

# HUILES HYDRAULIQUES

## SINTOFLO ZF 46

HUILE HYDRAULIQUE PREMIUM  
TOUTES SAISONS SANS ZINC

Huile hydraulique haut de gamme, entièrement synthétique et sans zinc, à indice de viscosité ultra-élevé, offrant des démarrages à froid souples et une fiabilité toutes saisons pour les systèmes mobiles et industriels.

- Formulation sans zinc et sans cendre
- Excellent contrôle de la mousse et désémulsibilité rapide
- Stable au cisaillement
- Protection supérieure contre l'usure et l'oxydation
- Rencontre la spécification JCMAS HK
- Compatible avec pompes (KAWASAKI/KPM, KYB, NACHI)
- Protège les alliages de cuivre et composants en argent
- Durée de service prolongée (jusqu'à 12 000 h)

FORMATS	18.9L	205L
NO PRODUIT	SFLO46189	SFLO46205

**NOUVEAU**



## MULTIGRADE SH

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR  
SYSTÈME HYDRAULIQUE



**ANTIFRICTION**

L'huile synthétique pour système hydraulique spécialement conçue pour les équipements mobiles ou stationnaires opérant sous des conditions sévères sur une plage de température étendue.

- Assure une lubrification efficace à chaud comme à froid
- Facilite les démarrages par temps froid
- Prolonge la durée de vie de la pompe et des pièces mobiles du système hydraulique
- Diminue les coûts d'entretien
- Procure une lubrification longue durée

FORMATS	18.9 L	205 L	1000 L
NO PRODUIT	MGSH18.9	MGSH205	MGSH1000



## BIOSHIELD 46 XT

FLUIDE HYDRAULIQUE HFD-U ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE RÉSISTANT AU FEU

Solution ultime pour la lubrification résistante au feu, spécialement conçue pour les conditions difficiles du secteur minier souterrain, pour des applications telles que les systèmes hydrauliques, les pompes, les foreuses, les boulonneuses, les chargeuses ainsi que les systèmes de soutien de plafond. C'est l'option optimale pour remplacer l'huile hydraulique standard dans des applications présentant de faibles taux de fuites, sujettes aux risques d'incendie en raison de processus à haute température. Il peut également être utilisé dans des applications hydrauliques sensibles à l'environnement, sans compromettre le bon fonctionnement du système hydraulique global.

- Meilleure stabilité à l'oxydation de sa catégorie
- Stabilité au cisaillement supérieure
- Excellente compatibilité avec les joints
- Diélectrique (30 kV)
- Biodégradable (86,5 %)

FORMATS	18.9L	205L
NO PRODUIT	BSXTS189	BSXTS205



## ROCK DRILL

HUILE BIODÉGRADABLE HAUTE PERFORMANCE

- Spécialement conçue pour lubrifier et refroidir les mécanismes des foreuses pneumatiques
- Biodégradable
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Protection à long terme contre rouille et corrosion
- Supporte les conditions extrêmes de charge et de température
- Compatible avec les joints
- Non corrosif pour les métaux jaunes
- Réduction maximale de la formation de boues, vernis et dépôts de carbone

FORMATS	18.9 L	1000 L
NO PRODUIT	ROCKDRILL18.9	ROCKDRILL1000L



**NOUVEAU**



## BIOTOPE HCP 32 / 46

FLUIDE BIODÉGRADABLE ET  
ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUE

- Biodégradable à plus de 60%
- Excellente compatibilité avec les huiles minérales et synthétiques (PAO, SHC et Ester)
- Protection anti-usure supérieure
- Excellente stabilité thermique et oxydative
- Très bon comportement en environnement humide
- Très haut indice de viscosité (très peu influencée par les variations de températures)
- Garde les composantes propres
- Très bonne performance par temps froids
- Excellente résistance au moussage

FORMATS	18.9 L	205L
BIOTOPE HCP 32	HCP32189	HCP32205
BIOTOPE HCP 46	HCP46189	HCP46205

**NOUVEAU**



## BIOTOPE ULTRA 32 / 46 / 68

FLUIDE BIODÉGRADABLE 100% SYNTHÉTIQUE  
ENTIÈREMENT SATURÉ

- Huile de Base à Technologie Hybride TwinCore-Bio
- Augmente l'efficacité énergétique et diminue les coûts d'exploitation
- Durée de service inégalée
- Biodégradable  $\geq 80\%$
- Lubricité et Protection Anti-usure supérieures
- Excellente stabilité thermique et oxydative
- Stabilité hydrolytique exceptionnelle
- Propriétés Nettoyantes Intrinsèques
- Très bonne performance par temps froids
- Excellente résistance au moussage

FORMATS	18.9 L	205L
BIOTOPE ULTRA 32	ULTRA32189	ULTRA32205
BIOTOPE ULTRA 46	ULTRA46189	ULTRA46205
BIOTOPE ULTRA 68	ULTRA68189	ULTRA68205

**NOUVEAU**



## CONTIBELT XP

**HUILE HAUTE TEMPÉRATURE POUR LES BARRES ROULANTES ET COURROIES MÉTALLIQUES DES PRESSES À PANNEAUX**

Idéal pour lubrifier les barres roulantes, les plateaux caloporteurs et les courroies métalliques retrouvés dans les presses en continu dans le domaine de la fabrication des panneaux de bois (MDF, HDF, OSB et Particules). Sa formulation avancée garde les composants mécaniques propres et élimine les résidus et contaminants.

- **Protection anti-usure et extrême-pression**
- **Excellente stabilité thermique jusqu'à 260°C**
- **Très faible formation de dépôts et de fumée**
- **Très haut indice de viscosité**
- **Prolonge la durée de vie des composants mécaniques et réduit les arrêts de production non-planifiés**
- **Réduit l'accumulation de résidus et nettoie en continu pour un fonctionnement propre et efficace**

FORMATS	205 L	1000 L
NO PRODUIT	CBELT205	CBELT1000

## CONTICHAIN XT

**HUILE HAUTE TEMPÉRATURE POUR LES CHAÎNES**

Idéal pour lubrifier les chaînes de traction et les tiges de barres roulantes contenues dans les presses en continu dans le domaine de la fabrication des panneaux de bois (MDF, HDF, OSB et Particules). La formulation avancée garde les chaînes propres et élimine les résidus et contaminants.

- **Idéale pour les Presses à panneaux Siempelkamp, Dieffenbacher et Küster**
- **Protection Anti-Usure et Extrême-Pression**
- **Excellente résistance aux hautes températures**
- **Très faible formation de dépôts**
- **Adhérence optimale**
- **Propriétés nettoyantes et détergentes qui nettoient et resolubilise les résidus gommeux formés par les résines et contaminants.**

FORMATS	205 L	1000 L
NO PRODUIT	CCHAIN205	CCHAIN1000



**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

## DIAMOND CPO 46 / HV

LUBRIFIANTS SPÉCIAUX ENTièrement SYNTHÉTIQUES POUR COMPRESSEURS ET POMPES SOUMIS À DES SERVICES INTENSIFS

Polyvalente, la **DIAMOND CPO-46** couvre de multiples usages industriels. Idéale pour les compresseurs à vis opérant en service sévère (très hautes températures de décharge/refoulement), elle convient aussi aux compresseurs centrifuges et à palettes, ainsi qu'aux pompes submergées ou hydrauliques travaillant sous fortes contraintes.

**DIAMOND CPO-HV** peut remplacer les grades ISO 68, ISO 100 et SAE 30 dans les compresseurs à pistons, pompes à vide ou réducteurs, lorsqu'une huile de très haute performance et stabilité est requise.

- Formulation 100% synthétique et enregistrée NSF H-1
- Résistance à l'oxydation inégalée
- Protection exceptionnelle contre l'usure
- Détergence inhérente = Contrôle absolu des résidus
- Intervalles de vidanges de plus de 12 000 heures

FORMATS	4 L	18.9 L	205 L
DIAMOND CPO 46	DIACPO464	DIACPO4618.9	DIACPO46205
DIAMOND CPO HV	DIACPOHV4	DIACPOHV18.9	DIACPOHV205



## DIAMOND OCL 220

LUBRIFIANT TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE POUR CHAÎNES DE FOURS



Spécialement conçue pour les chaînes de fours en boulangerie industrielle la Diamond OCL 220 assure une lubrification durable sans formation de dépôt ou vernis, prolongeant ainsi la durée de vie des chaînes et réduisant les besoins de maintenance. Sa performance contre l'usure et sa résistance à l'évaporation permettent de réduire considérablement la consommation d'huile. Polyvalente, elle s'adapte également à de nombreuses autres applications industrielles où les chaînes et convoyeurs sont soumis à des températures extrêmes.

- Résiste à des températures extrêmes (jusqu'à 300°C)
- Très faible évaporation = Consommation réduite
- NSF H1 (idéale pour le secteur alimentaire)
- Protection anti-usure exceptionnelle
- Prévient l'élongation des chaînes
- Maintient les chaînes propres, sans laisser de résidus
- Réduit considérablement les coûts d'entretien

FORMATS	18.9L	205L
NO PRODUIT	OCL220189	OCL220205



## GCA-68

LUBRIFIANT INDUSTRIEL

Huile filante totalement transparente conçue pour la lubrification des glissières, des chaînes, des aiguillages ou toutes autres applications nécessitant un lubrifiant de haute adhésivité.

- Résiste à l'oxydation
- Lubrification durable
- Réduit les coûts d'entretien

FORMATS	4 L	18.9L	205L
NO PRODUIT	GCA684	GCA6820	GCA68205



## BLOCK AID

LUBRIFIANT BARRIÈRE CONTRE LES POLLUANTS DE L'AIR

- Anti-poussière et propriétés antistatiques
- Contient des propriétés anti usure
- Excellente résistance au lavage par l'eau
- Forme une barrière entre les pièces et polluants de l'air
- Prévient l'usure prématurée des dentures et supports de roues
- Rigidité diélectrique

FORMATS	1 L
NO PRODUIT	BLOCK1L

## ATF

LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE  
MULTI-VÉHICULE

Fluide de transmission automatique à mélange synthétique multi-véhicules haut de gamme conçue pour fournir des performances de fonctionnement exceptionnelles en usage intensif.

- Stabilité thermique et à l'oxydation supérieure
- Fluidité exceptionnelle à basse température
- Préviens la formation de gomme et de vernis
- Élimine le besoin de stocker de nombreux ATF
- Grande plage de température d'opération
- Élimine les glissements et les vibrations
- Prolonge l'intégrité et la durée de vie opérationnelle des principaux composants



FORMATS	946 ML	18.9L	205L
NO PRODUIT	ATF1	ATF189	ATF205



## CD-50

TRANSMISSION  
MANUELLE NON-EP

Huile longue durée de qualité supérieure conçue pour être utilisée dans les transmissions manuelles où des huiles pour engrenage NON-EP sont spécifiés.

- Grande plage de température d'opération
- Durabilité exceptionnelle
- Rallonge les intervalles de changement d'huile

FORMAT	18.9 L
NO PRODUIT	CD50S18.9

## HD5W40 / HD10W30 HD15W40 CK-4

HUILE MOTEUR DIESEL HD SYNTHÉTIQUE CK-4

36

Surpasse les plus sévères exigences de performances des huiles pour moteurs diesel à service intense sur le marché. Sa formule unique à base de PAO incluant la technologie CALCIUMTECH et l'ANTIFRICTION SINTO procure une protection exceptionnelle des segments de piston et des chemises de cylindres fortement sollicitées, ainsi qu'aux commandes des soupapes utilisées dans les moteurs diesel modernes.

- Protection exceptionnelle du moteur
- Facilite les démarrages par temps froids
- Prolonge les intervalles de changement d'huile
- Maxime l'économie de carburant



FORMATS	4 L	18.9 L	205 L	1000 L
HD 5W40	HD5W40S4	HD5W40S18.9	HD5W40S205	HD5W40S1000
HD 10W30	HD10W30S4	HD10W30S18.9	HD10W30S205	HD10W30S1000
HD 15W40	HD15W40S4	HD15W40S18.9	HD15W40S205	HD15W40S1000



## HD5W30 FA-4

HUILE MOTEUR DIESEL HD SYNTHÉTIQUE FA-4

Formule unique incluant la technologie CALCIUMTECH et l'ANTIFRICTION SINTO assurant un maximum de performance du moteur alors que la technologie FUEL EFFICIENCY offre une plus grande efficacité énergétique.

- Maxime l'économie de carburant
- Protection exceptionnelle du moteur
- Facilite les démarrages par temps froid
- Améliore la longévité du moteur

**FUEL EFFICIENCY**

FORMATS	4L	18.9L	205L	1000L
NO PRODUIT	HD5W30S4	HD5W30S18.9	HD5W30S205	HD5W30S1000

# HUILES AUTOMOBILES

37

**NOUVEAU**



## HUILE MOTEUR À ESSENCE

0W16 / 0W20 / 5W20 / 5W30 / EURO

HUILE MOTEUR ESSENCE SYNTHÉTIQUE

La formule unique d'huile moteur synthétique SINTO procure au moteur une lubrification et des performances exceptionnelles.

- Protection contre l'usure exceptionnelle
- Contribue à éliminer les bruits du moteur
- Assure la longévité du moteur
- Protection supérieure contre la formation des dépôts sur les pistons et dans les turbocompresseurs
- Garantie 16 000 km



FORMATS	946 ML	55 L	205 L
0W16	HME0W16S1	HME0W16S55	HME0W16S205
0W20	HME0W20S1	HME0W20S55	HME0W20S205
5W20	HME5W20S1	HME5W20S55	HME5W20S205
5W30	HME5W30S1	HME5W30S55	HME5W30S205
EURO	EURO5W30S1	EURO5W30S55	EURO5W30S205

# HUILES RÉCRÉATIVES 2 TEMPS



## ENDURO

HUILE MOTEUR 2 TEMPS  
SYNTHÉTIQUE

Huile pour moteur 2-temps composée d'huiles de base et d'additifs réduisant l'usure du moteur, l'encrassement et les dépôts de carbone.

- Empêche le gommage
- Protège contre l'usure
- Réduit la fumée et l'odeur

FORMATS	946 ml	4 L	205 L
NO PRODUIT	IE1	IE4	IE205

## PERFORMA

### HUILE MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE

L'huile synthétique PERFORMA procure un maximum de performance et de protection des moteurs 2-temps. Sa formulation unique maximise les performances du moteur et contrôle efficacement l'accumulation de dépôts dans le moteur et le système d'échappement.

- Émet très peu de fumée
- Agréable odeur de raisin
- Huile synthétique haute gamme
- Facilite le démarrage
- Prolonge la durée de vie du moteur
- Jusqu'à des températures de -45°C
- Avec Octane 130



FORMATS	200 ml	400 ml	946 ml	4 L	8 L	20 L	205 L
NO PRODUIT	IP200	IP400	IP1	IP4	IP8	IP20	IP205

# HUILES RÉCRÉATIVES

## 4 TEMPS

40



HIVER



**0W40**

FORMATS	NO PRODUIT
946 ml	MAX0W40S1
4 L	MAX0W40S4
20 L	MAX0W40S20
205 L	MAX0W40S205

TOUT-TERRAIN  
MOTO 3 ROUES



**5W40**

FORMATS	NO PRODUIT
946 ml VTT	MAX5W40VTTs1
946 ml MOTO 3 ROUES	MAX5W403RS1
4 L VTT	MAX5W40VTTs4
4 L MOTO 3 ROUES	MAX5W403RS4
20 L	MAX5W40S20
205 L	MAX5W40S205

EXTRÊME  
TOUT-TERRAIN



**5W50**

FORMATS	NO PRODUIT
946 ml	MAX5W50S1
4 L	MAX5W50S4
20 L	MAX5W50S20



# SÉRIE MAX 4 100% SYNTHÉTIQUE

HUILE MOTEUR 4-TEMPS HAUTE PERFORMANCE

Les huiles Max 4 100% synthétiques de SINTO surpassent les autres huiles sur le marché grâce au savant mélange de fluide synthétique et d'additifs uniques à SINTO qui en font des produits de nouvelle génération. Elles offrent une protection inégalée contre l'usure des composantes des moteurs en toute saison.

- Entièrement synthétique
- Stabilité thermique exceptionnelle
- Résistance à l'oxydation supérieure
- Protection inégalée contre l'usure
- Idéal pour les embrayages à bain d'huile (homologation JASO MA2)



MOTO



**10W40**

FORMATS	NO PRODUIT
946 ml	MAX10W40S1
4 L	MAX10W40S4
20 L	MAX10W40S20
205 L	MAX10W40S205
MINÉRALE	
946 ml	MAX10W40M1
205 L	MAX10W40M205

HEAVY DUTY



**10W60**

FORMATS	NO PRODUIT
946 ml	MAX10W60S1
4 L	MAX10W60S4
20 L	MAX10W60S20

V-TWINS



**20W50**

FORMATS	NO PRODUIT
946 ml	MAX20W50S1
4 L	MAX20W50S4
20 L	MAX20W50S20
205 L	MAX20W50S205
MINÉRALE	
946 ml	MAX20W50M1
205 L	MAX20W50M205

# ○ ○ HUILES RÉCRÉATIVES 4 TEMPS

CHAÎNES ET  
ENGRENAGES



## CHAINCASE

Protection supérieure contre l'oxydation, la rouille et la corrosion prolongeant la vie des pièces. Elle prévient l'étirement et le bris de la chaîne et réduit l'usure des engrenages même sous les conditions de fonctionnement les plus sévères.

- Performante à haute température
- Réduit la température d'opération
- Excellente stabilité thermique

FORMAT	500 ml
NO PRODUIT	CASE500

TRANSMISSION,  
DIFFÉRENTIELS ET  
BOÎTE DE VITESSES



## POWERTRAIN

Liquide pour transmission, différentiels et boîte de vitesses entièrement synthétique spécialement formulé pour des performances maximales dans les VTT et les véhicules côte à côte nécessitant le liquide pour entraînement à demande ou le lubrifiant pour boîte de vitesse et liquide pour transmission AGL de Polaris®.

- Performance optimale dans les températures extrêmes
- Protection contre les chocs
- Minimise l'usure de la chaînes et des engrenages
- Excellente stabilité thermique

FORMAT	500 ml
NO PRODUIT	PWT500

TRANSMISSION ET  
DIFFÉRENTIELS



TRANSMISSION ET  
DIFFÉRENTIELS



## GEAR SAVER 75W90

Liquide extrême pression (EP entièrement synthétique pour transmissions et différentiels spécialement formulé pour des performances maximales dans les VTT et les véhicules côte à côte afin d'assurer une protection inégalée contre l'usure des composantes internes de la transmission et du différentiel.

- Stabilité thermique exceptionnelle
- Résistance supérieure à la corrosion et oxydation

FORMAT	500 ml
NO PRODUIT	GS75W90500

## GEAR SAVER 75W140

Liquide extrême pression (EP) entièrement synthétique pour transmissions et différentiels spécialement formulé pour des performances maximales dans les VTT et les véhicules côte à côte Can-Am® ainsi que dans les motoneiges Ski-Doo® et Lynx® équipées d'une transmission synchronisée.

- Stabilité thermique exceptionnelle
- Résistance supérieure à la corrosion et oxydation

FORMAT	500 ml
NO PRODUIT	GS75W140500

# TRAITEMENTS D'HUILES

44



**NOUVEAU**

## SLUDGE GUARD

NETTOYANT ET DÉCONTAMINANT  
POUR MOTEUR ET ÉQUIPEMENT

- Traitement concentré contre le vernis et le cambouis
- Grande efficacité de nettoyage
- Restaure l'efficacité des équipements
- Plage d'utilisation -10° C à 210° C
- Facile d'utilisation
- Maintient les propriétés anti-usure des huiles traitées
- Possibilité de résultats rapides avec une plus grande concentration (15-20%) ou en utilisation continue (1-3%) afin de prévenir l'apparition du vernis



FORMAT

4 L

NO PRODUIT

SLUDGE4

## ANTIFRICTION HYDRAULIQUE

Les propriétés innovatrices de l'antifriction hydraulique de SINTO contribuent à réduire la friction et l'usure du système hydraulique. Sa formulation unique garde les joints d'étanchéité souples, diminuant le risque de perte d'huile et réduisant les coûts d'entretien.

- Prévient la surchauffe de l'huile
- Prolonge la durée de vie des pompes
- Adoucit le fonctionnement des boîtiers de commandes
- Nettoie le vernis

FORMATS	4 L	20 L
ROUGE	HR4	HR20
AMBRE	H4	H20



# TRAITEMENTS D'HUILES

46

ENGRENAGE



MOTEUR  
ESSENCE



DIRECTION ET  
TRANSMISSION



## ANTIFRICTION ENGRENAGE

- Prévient la surchauffe
- Contribue à réduire la consommation d'énergie
- Protège et réduit l'usure des composantes métalliques

FORMAT	4 L	20 L
NO PRODUIT	E1	E20

## ANTIFRICTION MOTEUR ESSENCE

- Rétablit la puissance
- Réduit considérablement les risques de bris
- Améliore la résistance aux contaminants et à l'oxydation
- Prévient la formation de rouille et la corrosion

FORMAT	350 ml
NO PRODUIT	ME350

## ANTIFRICTION DIRECTION ET TRANSMISSION

- Réduit la friction et l'usure
- Recommandé pour les transmissions automatiques et manuelles, les servodirections, l'engrenage et l'hydraulique

FORMAT	350 ml
NO PRODUIT	TSD350



MOTEUR  
DIESEL

## ANTIFRICTION MOTEUR DIESEL

- Réduit les coûts d'entretien et les coûts d'opération
- Améliore la résistance aux contaminants et à l'oxydation
- Préviend la formation de rouille et corrosion

FORMAT	946 ml	20 L	205 L
NO PRODUCT	MD1	MD20	MD205



## DÉCONTAMINANT

- Nettoie et décontamine tout type de système à l'huile
- Préviend l'usure et l'abrasion liées aux contaminants
- Préviend les bris mécaniques

FORMAT	350 ml
NO PRODUCT	D350



## RECONDITIONNEUR DE JOINTS

- Restaure la flexibilité des joints
- Dissout le vernis accumulé sur les joints d'étanchéité
- Réduit les coûts d'entretien

FORMAT	350 ml	4 L
NO PRODUCT	RJ350	RJ4

# ANTIROUILLES

48



## S1000

PROTECTION  
ANNUELLE

- À base d'huiles et de cires de calcium sulfonate
- Ne sèche pas
- Disponible en couleur bleu et noir

FORMATS	4 L	20 L	205 L
BRUN	S1004B	S1020B	S1205B
NOIR	S1004N	S1020N	S1205N



## S3000

PROTECTION  
SEMI-PERMANENTE  
1 À 3 ANS

- À base d'huiles minérales, de solvants et de cires de calcium sulfonates
- Forte concentration de cire et d'additifs anti-corrosion
- S'applique facilement sans effet de brouillards
- Sèche partiellement
- Disponible en couleur ambre et noir

FORMATS	4 L	20 L	205 L
BRUN	S3004B	S3020B	S3205B
NOIR	S3004N	S3020N	S3205N

## NOS ANTIROUILLES SONT TOUS FABRIQUÉS AVEC DE LA CIRE DE SULFONATE DE CALCIUM ET DES ADDITIFS PERMETTANT:



UN CONTRÔLE DE LA PÉNÉTRATION DE L'HUILE POUR ÉVITER LA SALETÉ



UN SÉCHAGE RAPIDE OFFRANT UN FINI SEMI-FLEXIBLE, DURABLE ET QUI NE COULE PAS



DES ADDITIFS ANTI-CORROSION AGISSANT DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE



DES ADDITIFS ANTI-BROUILLARD LIMITANT LA DISPERSION DU PRODUIT DANS L'AIR LORS DE L'APPLICATION

## S2000

PROTECTION SEMI-PERMANENTE  
1 À 2 ANS

La gamme d'antirouille de Sinto couvre tous les besoins de protection des équipements industriels, mobiles, véhicules lourds et véhicules automobiles. Il pénètre en profondeur dans les soudures, fissures et plis du métal, neutralise la progression de la rouille existante, laisse une protection durable et ne coule pas.

- À base d'huiles, de solvants et de cires de calcium sulfonates
- S'applique facilement sans effet de brouillards
- Sèche partiellement
- Disponible en couleur ambre et noire

FORMATS	4 L	20 L	205 L
NOIR	S204N	S2020N	S2205N
AMBRE	S204A	S2020A	S2205A



# ANTIROUILLES

50



## ENVIRO3

- Écologique et respectueux de l'environnement
- À base d'huile végétale biodégradable, de solvants et de cire de calcium sulfonate
- S'applique facilement sans effet de brouillards
- Sèche partiellement
- Disponible en couleur vert

FORMATS	20 L	205 L
NO PRODUIT	SE3020V	SE3205V



## ECOVOLT

- 100% écologique et sans composé organique volatil (COV)
- À base d'huile végétale biodégradable et de cire de calcium sulfonate
- S'applique facilement sans effet de brouillards
- Idéal pour véhicule neuf, usagé hybride ou électrique
- Disponible en couleur ambre

FORMATS	20 L	205 L
NO PRODUIT	SEVOLT20	SEVOLT205



## BITUME

ANTIROUILLE PERMANENT À BASE DE BITUME

- Protection supérieure pour tous les métaux, véhicules et équipements
- Adhérence exceptionnelle au métal et ne coule pas
- Protection durable grâce à sa résistance aux graviers et à l'eau
- Sèche en 24 heures
- Améliore l'insonorisation du véhicule
- Demeure flexible même à basse température

FORMATS	20 L	205 L
NO PRODUIT	SB20	SB205



## RUST DEFENSE

ANTIROUILLE LONGUE DURÉE

- Protection supérieure pour tous les métaux, véhicules et équipements
- Excellente adhérence au métal et ne coule pas
- Pénètre métal et surfaces cachées
- Résiste au sel et protège sous l'eau
- Transparent et sèche en 1-2 heures
- Résiste au feu après l'application
- Ne contient aucun polluant dommageable
- Excellente stabilité face aux écarts de température
- Pas d'odeur désagréable après application

FORMATS	1 L	18.9 L	205 L
NO PRODUIT	RUST1	RUST18.9	RUST205L



## ECO-TOP

IMPERMÉABILISATEUR

- Revêtement protecteur à base d'eau
- Excellent adhérence aux métaux
- Excellente résistance à l'eau douce et à l'eau salée
- Sèche rapidement
- Fini clair et transparent
- Aucun point d'éclair, non combustible
- Excellente protection contre la rouille et corrosion
- S'applique facilement avec pinceau ou vaporisateur

FORMATS	1 L	205 L
NO PRODUIT	ECOTOP1L	ECOTOP205L



## WINTERGUARD

CIRE PROTECTRICE

- Résiste aux lavages
- Peut être enlevé avec du DG10
- Demeure flexible à basse température
- Protège tout type de métaux

FORMATS	400 gr	4 L	20 L
NO PRODUIT	SW400	SW4	SW20



## ANTIROUILLE AÉROSOL

ANTIROUILLE À BASE DE CIRE

- Protection durable contre la rouille
- Revêtement ambre ou noir
- Robuste et insonorisant
- Neutralise la rouille existante
- Enlève l'humidité des surfaces métalliques
- Lubrifiant & pénétrant

FORMATS	400 gr
AMBRE	AR400A
NOIR	AR400N

# NETTOYANTS ET DÉGRAISSEURS



## ACTION +

SAVON À MAIN INDUSTRIEL

Le savon à main industriel de SINTO déloge l'huile, la graisse, la peinture, le goudron, le carburant diesel, l'encre d'imprimerie, les colles, les marques de carbone et les autres saletés.

- Contient de l'abrasif de noix concassées
- 6 différentes lotions pour les mains
- Puissant et efficace
- Biodégradable

FORMATS	3.55 L	
NO PRODUIT	ACT36	

## LINGETTE ACTION+

- Neutralise les virus
- Excellent pouvoir nettoyant
- Odeur agréable d'agrumes
- N'assèche pas la peau
- Aucun rinçage à l'eau nécessaire

FORMATS	70 LINGETTES	
NO PRODUIT	ACT70_LG	

## LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES



## DG5

### PIUSSANT NETTOYANT DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE

Puissant nettoyeur et dégraissant à base d'eau biodégradable. Enlève la saleté, suie, cire, graisse et huile sur toutes surfaces lavables. Idéal pour les équipements mobiles, industriels, récréatifs et à la maison.

- Peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau
- Enlève les taches
- Odeur agréable
- Peut être utilisé partout

FORMATS	1L	20 L	205 L
NO PRODUIT	DG51	DG520	DG5205



## DG10

### DÉGRAISSANT INDUSTRIEL



Puissant dégraissant spécialement formulé pour le nettoyage des équipements lourds et industriels, les moteurs électriques et est idéal comme shampoing moteur. Il enlève efficacement l'accumulation de graisse, d'huile, de goudron et de carbone sur toutes surfaces métalliques et les pièces mécaniques.

- Shampoing moteur
- Ne gèle pas, diélectrique
- Non corrosif
- Excellent nettoyant d'antirouille

FORMATS	400 g	20 L	205 L
NO PRODUIT	DG10400	DG1020	DG10205

## DG15

### PIUSSANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL



Puissant dégraissant développé spécialement pour le nettoyage des pièces dans les bassins lave-pièces et les bacs de trempage. Il convient également pour le nettoyage des équipements lourds et industriels. Il nettoie aisément les dépôts d'huile, de graisse, de carbone, de goudron et d'asphalte.

- Ininflammable
- Ne contient pas de solvant chloré
- Ne laisse pas de résidu
- Odeur agréable
- Non corrosif, ne gèle pas
- Bac lave-pièces

FORMATS	20 L	205 L
NO PRODUIT	DG1520	DG15205



# ○ ○ NETTOYANTS / DÉGRAISSEURS

54



## BC

NETTOYANT  
PIÈCES ET FREINS

- Ne contient pas de solvants halogénés (chlore, fluor et brome)
- Faible odeur
- Nettoie et sèche rapidement

FORMATS	390 g	
NO PRODUIT	BC390	

## NFC

NETTOYANT SANS POINT  
D'ÉCLAIR PIÈCES ET CONTACTS

- Totalement ininflammable
- Sans point d'éclair
- Diélectrique
- Laisse aucun résidu
- Sèche rapidement et sécuritaire
- Non cancérigène ni mutagène

FORMATS	340 g
NO PRODUIT	NFC340





**ÉQUIPÉS  
POUR  
PERFORMER**

D  
S  
C  
P  
S  
-  
C  
U  
M  
D

**35  
ANS**

[sintoexpert.com](http://sintoexpert.com)

